


Rigolă carosabilă MEGA DN500 (H460 - H610 mm) din fibrobeton, cu grătare din fontă ductilă F900



Cod produs: 04901/460-610



Caracteristici	
Clasa de incarcare	F900 conform EN 1433
Material rigolă	Fibrobeton
Material duză de ranforsare	Oțel zincat
Lungime, mm	1000
Lățime, mm	640
Înălțime, mm	460-610
Conectări la țeavă cu diametre, mm	200-400
Garanția, luni	24
Sistem de fixare grătar cu rigola	Bolt hexaedru zincat
Greutate (kg)	510.80



Rigolă carosabilă MEGA DN500 (H460 - H610 mm) din fibrobeton, cu grătare din fontă ductilă F900

Rigola de drenaj **Mega DN500** din **fibrobeton** este o soluție modernă pentru drenaj eficient în condiții de **sarcini cu încărcare extrem de ridicată pe suprafața carosabilă**. Datorită grătarelor din fontă de clasa **F900 (90 tone)** și fibrobeton de înaltă rezistență, canalul suportă sarcini mecanice extreme, făcându-l o alegere fiabilă pentru obiectivele cu exploatare intensă.

Avantaje cheie

- **Fibrobeton de înaltă rezistență**: Oferă rezistență la sarcini mecanice, formarea fisurilor și la agenți chimici agresivi (uleiuri, substanțe chimice).

- **Rezistență la îngheț**: Canalul rezistă la până la **300 de cicluri de înghețdezgheț** (clasa **F300**), menținându-și caracteristicile în condiții de schimbări bruște de temperatură și climă severă.

- **Grătare din fontă F900**: Conform standardului EN 1433, rezistă la sarcini de până la **90 de tone**, fiind ideale pentru **zonele cu trafic intens de vehicule grele**.

- **Gamă largă de înălțimi**: Canalele sunt disponibile în intervalul de **înălțime de la 460 mm la 610 mm**, ceea ce permite adaptarea lor la diferite volume de apă pluvială.

- **Pantă interioară**: Canalele pot fi fabricate cu o **pantă (înclinație) de 5 mm (0,5%) pe fiecare metru**, asigurând drenajul eficient chiar și în cazul în care nu se poate realiza o înclinație pe terenul planificat.

- **Dotări cu racorduri verticale**: Posibilitatea de a echipa canalele cu un racord vertical pentru conectarea ușoară la rețeaua de canalizare pluvială.

- **Sistem de conectare "mama-tata"**: Simplifică montajul, prevenind golurile și scurgerile. Pentru o etanșare maximă, se recomandă utilizarea unui **ermetic** specializat.

- **Durabilitate**: Materialele nu sunt susceptibile la coroziune, asigurând o durată de viață îndelungată chiar și în condiții de exploatare dificile.

Aplicații

Canalele de scurgere **Mega** sunt destinate utilizării pe:

- Zone industriale și complexe de depozitare.

- Drumuri cu trafic de vehicule grele.

- Aeroporturi, terminale logistice și de transport.

- Obiective de infrastructură de transport (stații de autobuz, platforme de containere).

Completare

- Canal din fibrobeton.
- Muchii de ranforsare din oțel galvanizat.
- Grătare din fontă ductilă.
- Elemente de fixare.

De ce să alegeți rigolele din seria Mega?

- Rezistență ridicată și durabilitate a materialelor.
- Conformitate cu standardele internaționale de calitate și siguranță.
- Posibilitatea de utilizare în cele mai dificile condiții de exploatare.
- Fiabilitatea brandului Vodaland, cu o experiență de succes în proiecte de peste 20 de ani la nivel global.