



Pavelă ecologică HexPave din plastic, transparentă (579x505xH=30 mm)

Cod produs: 8102-T

Caracteristici	
Clasa de incarcare	B125 conform EN 1433
Lungime, mm	579
Lățime, mm	505
Înălțime, mm	30
Culoare pavelă HexPave	Transparent
Suprafața utilă a modului, m²:	0,265



Pavelă ecologică HexPave din plastic, transparentă (579x505xH=30 mm)

Pavla ecologică HexPave din plastic reprezintă o soluție modernă și sustenabilă pentru amenajarea suprafețelor exterioare. Fabricată din materiale de înaltă calitate, aceasta oferă **rezistență excelentă la uzură, impact și condiții climatice extreme**, menținându-și performanțele chiar și în cazul expunerii prelungite la ploi abundente, îngheț sau temperaturi ridicate.

Datorită **structurii modulare**, se montează rapid și se adaptează cu ușurință oricărui tip de proiect – de la parcuri și alei pietonale până la zone verzi, curți rezidențiale sau drumuri de acces temporare. Designul versatil permite **personalizarea completă a suprafeței** și integrarea armonioasă în peisajul existent.

Structura permeabilă a pavelei asigură **evacuarea naturală a apei pluviale**, prevenind formarea bălților

și reducând riscul de inundații. În același timp, contribuie la [protejarea solului împotriva eroziunii](#) și la menținerea echilibrului natural al ecosistemului.

Specificații Tehnice

- **Dimensiuni:**
 - Lungime: 579 mm
 - Lățime: 505 mm
 - Înălțime: 30 mm
- **Material:** Polipropilenă 100% reciclabilă
- **Rezistență:** La raze UV, îngheț, impact și variații de temperatură
- **Greutate redusă** și **montaj facil**
- **Culoarea:** transparentă

Avantaje Principale

- Montaj rapid datorită sistemului de îmbinare integrat
- Rezistență ridicată și durată lungă de viață (până la 20 de ani, cu întreținere corespunzătoare)
- Structura deschisă permite [creșterea vegetației](#) și ancorarea rădăcinilor plantelor
- Ideală pentru [stabilizarea terenurilor în pantă ușoară](#)
- Posibilitate de fixare suplimentară cu [ancore de prindere](#) (recomandat 5 ancore/pavelă pentru zone

încălate)

Instrucțiuni de Montaj

Pentru o fixare sigură și durabilă, se recomandă instalarea pavelelor cu ajutorul ancorelor speciale. În zonele în pantă, fiecare modul trebuie ancorat în cel puțin cinci puncte de prindere pentru a asigura stabilitatea întregii suprafețe.

Utilizări Recomandate

- Parcări rezidențiale
- Alei pietonale și curți rezidențiale
- Grădini, terase și spații verzi
- Zone în pantă ușoară – pentru stabilizarea solului