


# Capac fonta patrat cu rama Lrama/ext 600x600mm, pas liber 480mm, H=45mm cu inchizator, clasa de sarcini C250

Cod produs: 35455-4

Caracteristici	
Lungime, mm	600
Lățime, mm	600
Înălțime, mm	45
Material	Fontă ductilă
Garanția, luni	24
VARIANTĂ	Tip închis
Material garnitura	Cauciuc
Greutatea (capac+rama), kg	28.90
Greutatea (capac), kg	20.90
Greutatea (ramei), kg	8.0
Pas liber (lungimeaXlatimea), mm	480X480
Dimensiuni capac pătrat C250 (LungimeXLățime/PasLiber/Înălțime), mm	600x600/480/45



Capac din fontă pătrat (tip T) pentru guri de canalizare, clasa de sarcini C250 conform SR EN 124-2 adoptat la 01.03.2016 (pînă la 25 tone la trafic neintensiv al camioanelor).

Închiderea capacului asigurată de bolt închidere.

*Închidere a capacului asigurată de bolt închidere. Garnitura din cauciuc între capac și ramă asigură lipsa zgomotului produs la traversarea acestuia.*

*Produsul este compus din rama și capac, este realizat din fontă și este special conceput pentru a putea fi utilizat la acoperirea gurilor de canalizare în locuri carosabile, încadrându-se în clasa de rezistență C250 (rezista la maximum 25 tone).*

*Capacul este prevăzut cu mecanism de autoblocare.*

*Capacele cu rame din fontă ductile se vor utiliza pentru acoperirea caminelor de vizitare ale rețelelor și*

---

*instalațiilor de termoficare, de încălzire, de alimentare cu apă rece și caldă, de consum, a caminelor din rețelele de canalizare și a caminelor de inspecție a spațiilor tehnice aferente instalațiilor electrice și de telecomunicații.*