


Rigolă din polimerbeton Monoblock Mono DN100 H200 cu fantă centrală și racord D=110 mm (1000x140x200), clasa de sarcini C250

Cod produs: 7095309-200-1

Caracteristici	
Clasa de incarcare	C250 conform EN 1433
Material rigolă	Polimerbeton
Lungime, mm	1000
Lățime, mm	140
Înălțime, mm	200
Conectări la țevă cu diametre, mm	110
Garanția, luni	24
Greutate (kg)	23,16
Tip rigolă Mono DN100 cu fantă centrală	Cu racord



Rigolă din polimerbeton Monoblock Mono DN100 H200 cu fantă centrală și racord D=110 mm (1000x140x200), clasa de sarcini C250

Rigola **Monoblock Mono DN100** cu fante situate pe centru este proiectată pentru colectarea și evacuarea apelor pluviale în zone cu încărcări de până la **25 tone (clasa de sarcină C250, 250 kN)**, conform standardului **EN 1433**. Datorită designului său compact și rezistenței ridicate, produsul este ideal pentru trotuare, străzi cu trafic redus, parcuri, zone pietonale, spații rezidențiale și terenuri sportive.

Construcția **monolitică din beton cu polimeri** asigură rezistență superioară la solicitări mecanice și dinamice, durată de viață îndelungată și protecție totală împotriva coroziunii și substanțelor chimice. Suprafața interioară netedă garantează un debit hidraulic optim și o evacuare rapidă a apelor.

Rigola este prevăzută cu **ieșire verticală Ø110 mm**, care permite racordarea ușoară la sistemele de canalizare pluvială. Pentru o etanșare completă între elemente se recomandă utilizarea unui **Ermetic**.

Avantaje principale

- Construcție monobloc, fără elemente detașabile;
- Rezistență ridicată și durată lungă de exploatare;
- Imunitate la îngheț, coroziune și agenți chimici;
- Montaj rapid și întreținere minimă;
- Design funcțional și aspect estetic modern.

Rigola Monoblock Mono DN100 reprezintă o soluție profesională și durabilă pentru sisteme liniare de drenaj, oferind fiabilitate, eficiență hidraulică și costuri reduse de întreținere.