


Георешетка TERRA 6000X2550мм, Н=300мм, ячейка 220x220мм (39.0кг/модуль, S=15,3м²)

Код товара: 8760

Техническая спецификация	
Длина, мм	6000
Ширина, мм	2550
Высота, мм	300
Толщина, мм	2,0
Материал	HDPE
Вес (кг)	39,0
Высота георешётки ячейка 220x220, мм	300



Câte ancore sunt necesare? Сколько нужно анкеров?



Георешетка TERRA 6000X2550мм, Н=300мм, ячейка 220x220мм (39.0 кг/модуль, S=15,3м²) - это самый большой предлагаемый размер, который используется для крупномасштабных проектов. Данная георешетка выдерживает экстремальные нагрузки и может использоваться на склонах крутизной до 45 градусов.

Георешетки - это геосинтетические материалы, изготовленные из соединенных между собой полиэтиленовых полос. Они выдерживают статические и динамические нагрузки и устойчивы к изменениям температуры (от -60С до +60С). При укладке на нужную поверхность они образуют устойчивый каркас (как по горизонтали, так и по вертикали), который надежно фиксирует наполнитель - грунт, песок, гравий, бетон. Георешетки в основном используются для укрепления грунтов, склонов и насыпей.

Георешетки представляют собой трехмерные структуры, с перфорацией стенок, изготовленные из полиэтилена HDPE.

Они могут быть использованы для:
- Укрепление склонов, откосов дорог

- *Защита берегов*
- *Благоустройство садов*
- *Ландшафтный дизайн*
- *Сооружение лёгких подпорных стен.*

С помощью георешеток можно осуществлять контроль эрозии, стабилизацию склонов и насыпей. Благодаря разнообразию размеров, количеству ячеек и толщине стенок ячеек, обеспечивают экономическую и техническую гибкость для широкого спектра применений.