



# **Лоток водоотводный MEGA DN200 (H215 - H335 мм) из фибробетона, с решетками чугунными F900**

Код товара: 04501/215-335

| Техническая спецификация          |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Класс нагрузки                    | F900 согласно EN 1433 |
| Материал лотка                    | Фибробетон            |
| Материал усиливающей насадки      | Оцинкованная сталь    |
| Длина, мм                         | 1000                  |
| Ширина, мм                        | 285                   |
| Высота, мм                        | 215-335               |
| Подключение к трубе диаметра, мм  | 110-160               |
| Гарантия, месяцев                 | 24                    |
| Система фиксации решетки с лотком | Болт оцинкованный     |
| Вес (кг)                          | 143.50                |



## **Лоток водоотводный MEGA DN200 (H215 - H335 мм) из фибробетона, с решетками чугунными F900**

Дренажный лоток **Mega DN200** из **фибробетона** — это современное решение для эффективного водоотвода **в условиях экстремально высоких нагрузок на проезжей части**. Благодаря чугунным решеткам класса **F900 (90 тонн)** и высокопрочному фибробетону, канал **выдерживает экстремальные механические нагрузки**, что делает его надежным выбором для объектов с интенсивной эксплуатацией.

## **Ключевые преимущества**

- **Высокопрочный фибробетон:** Обеспечивает устойчивость к механическим нагрузкам,

образованию трещин и воздействию агрессивных химических веществ (масла, химикаты).

- **Морозостойкость:** Канал выдерживает до **300 циклов замораживания и оттаивания** (класс **F300**), сохраняя свои характеристики в условиях резких температурных перепадов и сурового климата.
- **Чугунные решетки класса F900:** Соответствуют стандарту **EN 1433** и выдерживают нагрузки до **90 тонн**, что делает их идеальными для зон с интенсивным движением тяжелой техники.
- **Широкий диапазон высот:** Каналы доступны в диапазоне **высоты от 215 мм до 335 мм**, что позволяет адаптироваться к различным объемам дождевой воды.
- **Внутренний уклон:** Каналы могут быть изготовлены **с уклоном 5 мм (0,5%) на каждый метр**, обеспечивая эффективный отвод воды даже в случае отсутствия уклона на участке.
- **Оснащение вертикальными отводами:** Возможно оснащение каналов вертикальными отводами для легкого подключения к ливневой канализации.
- **Система соединения «папа-мама»:** Упрощает монтаж, предотвращает зазоры и протечки. Для максимальной герметичности рекомендуется использование специализированного **герметика**.
- **Долговечность:** Материалы не подвержены коррозии, обеспечивая длительный срок службы даже в тяжелых условиях эксплуатации.

## Применение

Каналы водоотводные Мега предназначены для использования на:

- Промышленных зонах и складских комплексах
- Дорогах с интенсивным движением тяжёлого транспорта
- Аэропортах, логистических и транспортных терминалах
- Объектах транспортной инфраструктуры (автобусные станции, контейнерные площадки)

## Комплектация

- Канал из фибробетона
- Армированные кромки из оцинкованной стали

- Решетки из высокопрочного чугуна
  - Крепежные элементы
- 

## **Почему выбирают лотки серии Мега?**

- Высокая прочность и долговечность материалов
- Соответствие международным стандартам качества и безопасности
- Возможность применения в самых сложных условиях эксплуатации
- Надежность бренда Vodaland с более чем 20-летним успешным опытом реализации проектов по всему миру