



Газонная решетка HexPave, пластиковая, прозрачная (579x505xH=30 мм)

Код товара: 8102-T

Техническая спецификация	
Класс нагрузки	B125 согласно EN 1433
Длина, мм	579
Ширина, мм	505
Высота, мм	30
Цвет газонной решетки HexPave	Прозрачный
Полезная площадь модуля, м ² :	0,265



Газонная решетка HexPave, пластиковая, прозрачная (579x505xH=30 мм)

Газонная решетка HexPave из пластика представляет собой современное и устойчивое решение для благоустройства.

Изготовленная из высококачественных материалов, она обладает **отличной стойкостью к износу, ударным нагрузкам и экстремальным погодным условиям**, сохраняя свои эксплуатационные характеристики даже при длительном воздействии дождя, мороза или высоких температур.

Благодаря **модульной структуре**, газонная решетка быстро монтируется и легко адаптируется к любому типу проекта — от парковок и пешеходных дорожек до зелёных зон, приусадебных участков и временных подъездных путей.

Универсальный дизайн позволяет **полностью персонализировать покрытие** и гармонично

интегрировать его в окружающий ландшафт.

Пермеабельная структура газонной решетки обеспечивает [естественный отвод дождевой и талой воды](#), предотвращая образование луж и снижая риск подтоплений.

Одновременно она способствует [защите почвы от эрозии](#) и поддержанию природного водного баланса.

Технические характеристики

- **[Размеры:](#)**
 - Длина: 579 мм
 - Ширина: 505 мм
 - Высота: 30 мм
 - **[Материал:](#)** 100% перерабатываемый полипропилен
 - **[Устойчивость:](#)** к ультрафиолету, морозу, ударам и перепадам температуры
 - **[Малый вес](#)** и **[простота монтажа](#)**
 - **[Цвет:](#)** прозрачный
-

Основные преимущества

- Быстрая установка благодаря встроенной системе соединений
 - Высокая прочность и долговечность (до 20 лет при правильном уходе)
 - Открытая структура позволяет [рост растений и укоренение травы](#)
-

- Идеальна для [укрепления малых склонов и неровных участков](#)
 - Возможность дополнительного крепления с помощью [анкерных фиксаторов](#) (рекомендуется 5 анкеров на один модуль в наклонных зонах)
-

Инструкция по монтажу

Для надёжной и долговечной фиксации рекомендуется установка газонных решеток с использованием специальных анкеров.

В наклонных зонах каждый модуль должен быть закреплён [минимум в пяти точках](#), чтобы обеспечить устойчивость всей поверхности.

Рекомендуемое применение

- Частные парковки
- Пешеходные дорожки и дворы
- Сады, террасы и зелёные зоны
- Участки с небольшим уклоном — для [укрепления и стабилизации грунта](#)