# Лоток водоотводный пластиковый BASE DN200 H100 с решеткой чугунной щелевой класс нагрузки C250



Код товара: KIT 017

| Техническая спецификация | |
|---|---|
| **Класс нагрузки** | A15 согласно EN1433 |
| **Материал лотка** | Полипропилен |
| **Длина, мм** | 1000 |
| **Ширина, мм** | 256 |
| **Высота, мм** | 100 |
| **Подключение к трубе диаметра, мм** | 110-160-200 |
| **Система фиксации решетки с лотком** | Пластиковый крепеж + болт |
| **Высота лотка Base DN200, мм** | 100 |
| **Размер водоприёмной щели, мм** | 180x20 |
| **Площадь водоприёмных щелей, кв. см** | 1115,52 |






## Лоток водоотводный пластиковый BASE DN200 H100 с решеткой чугунной щелевой класс нагрузки C250

Лоток из пластика **BASE DN200** – это инновационное решение для сбора дождевых вод, изготовленное из высококачественного пластика, с высотой **100 мм**. Комплект оснащён двумя **щелевыми решётками из высокопрочного чугуна**, идеально подходящими для установки в проезжей части с неинтенсивным автомобильным движением, имея класс нагрузки **C250** (250 kN/м²) согласно стандарту EN 1433.

## Ключевые характеристики:

- **Высококачественный материал:** канал из пластика имеет гладкую внутреннюю поверхность, что обеспечивает высокий коэффициент пропускной способности воды по всей системе и предотвращает просачивание воды через возможные точки соединений.

- **Безопасность и защита:** чугунная решётка защищает лоток от попадания крупных предметов, которые могут снизить эффективность системы ливневой канализации. В то же время решётка обеспечивает безопасность пешеходов и автомобилей, передвигающихся по этим зонам.

- **Водоприёмная способность**: Решётка имеет размер одной водоприёмной щели 180×20 мм. **Общая площадь водоприёмных щелей составляет 1115,52 см²**.

- **Простота и быстрота монтажа:** лоток BASE DN200 легко устанавливается, а его край обеспечивает правильный уровень мощения. Это идеальный выбор для автостоянок, въездов в гаражи, тротуаров и пешеходных зон, гарантируя точность исполнения и идеальное сочетание с существующей инфраструктурой.

- **Лёгкое обслуживание:** решётки крепятся к лотку с помощью двух болтовых фиксаторов из усиленного пластика, которые легко демонтируются, облегчая очистку лотка от листвы и других накопившихся загрязнений.

- **Оптимальная герметизация:** для полной герметичности соединений между лотками рекомендуется использовать герметик, который обеспечивает целостность системы сбора ливневых и талых стоков.

## Рекомендуемые области применения:

- Автостоянки и въезды в гаражи

- Тротуары и пешеходные зоны с интенсивным движением

- Парки и общественные пространства с пешеходным трафиком

- Жилые или коммерческие зоны, где необходима надёжная система дренажа дождевых вод

## Преимущества:

- Высокая эффективность сбора дождевой воды
- Долговечность благодаря материалам премиум-класса
- Простое обслуживание и быстрый монтаж
- Безопасность для пешеходов и автомобильного движения