

Резервуар для технической воды, Объем - 5000 литров

Код товара: RainparkRSAT5000



Техническая спецификация

Резервуар для технической воды, предназначенный для подземной установки, (сбор дождевой воды, промежуточный резервуар-отстойник, противопожарный резервуар) изготовленный из усиленного стеклопластика, объемом 5000 литров (5 м.куб.).

<u>Диаметр, мм</u>	<u>Исполнение</u>	<u>Высота / Длина, мм</u>	<u>Объем, м3</u>	<u>Цена, долларов, включая НДС</u>	<u>Вес, кг, (+/-)15%</u>
1600	Вертикальный	2500	5	под заказ	300
1600	Горизонтальный	2350	5	2355,00	300

В цену включено:

- горловина (D=620 мм, H=1000 мм);
- два патрубка ПВХ SN4 D=110 мм (вход/выход).

Глубина залегания резервуара в песчанном грунте до 1,99 метра, от поверхности земли до верха резервуара.

Для большей глубины залегания (до 5,0 метров), резервуар изготавливается с утолщенными усиленными стенками, что ведет к удорожанию продукта (детали у менеджеров офиса).

Самые лучшие цены и разнообразие ассортимента на ливневые системы водоотвода, люки канализационные из чугуна и композита, трубы для наружной канализации, настилы из оцинкованной стали, гидроизоляция, мембрана, материалы для обустройства территории, насосные станции, сепараторы нефтепродуктов и жиров, станции очистки бытовых стоков, резервуары - вы найдете у нас по адресу: Р. Молдова, г. Кишинев, ул. Заводская 169.