




Сепаратор нефтепродуктов и взвешенных веществ Vodaland, OilBase200-2, производительность $Q=2,0$ л/с

Код товара: Rainpark_OLE_2

Техническая спецификация	
Диаметр внутренний, мм	1000
Материал	Стеклопластик
Тип	Vertical
Высота агрегата, мм	1460
Диаметр входного/выходного патрубка, мм	110
Объем нефтепродуктов, литрах	100
Объем осадка (песка), в литрах	200
Рабочий объем сепаратора, в литрах	700
Номинальный расход OilBase, л/сек	2



Сепаратор нефтепродуктов и взвешенных веществ Vodaland, OilBase200-2, производительность $Q=2,0$ л/с

Сепаратор нефтепродуктов **OilBase200-2** от **VODALAND** – это моноблочная установка, изготовленная из **стеклопластика**, предназначенная для **захвата, разделения и удержания нефтепродуктов** (масел, дизельного топлива и других нефтепродуктов), а также взвешенных веществ из ливневых и талых сточных вод.

Этот агрегат предотвращает загрязнение почвы и водных ресурсов и предназначен для использования в таких сферах, как **АЗС, автомойки, автосервисы, промышленные предприятия, торговые центры, парковки, автострады, дороги и зоны с интенсивным автомобильным движением**.

Принцип работы

Сепаратор работает по принципу механической очистки сточных вод, используя процесс отстаивания и коалесцентной фильтрации, который эффективно задерживает загрязняющие вещества.

Отсек I - Первичный отстойник

- Загрязненная вода поступает в сепаратор, где под действием гравитации тяжелые твердые частицы, такие как камни, песок и мусор, оседают на дне отстойника.

Отсек II - Коалесцентный фильтр

- Частично очищенная вода проходит через коалесцентный фильтр, где мелкие частицы углеводородов объединяются (коалесцируют), увеличиваются в объеме и задерживаются в сепараторе, образуя на поверхности воды в этом отсеке плёнку\слой нефтепродуктов.

Отвод очищенной воды

- Очищенная вода выходит через выпускную трубу, направляясь в систему канализации.

Технические характеристики

Сепаратор OilBase200-2 обеспечивает высокий уровень очистки воды, значительно снижая концентрацию загрязняющих веществ. Он предназначен исключительно для сброса сточных вод в канализационную сеть, обеспечивая соответствие параметров стоков требованиям Постановления №950 от 25.11.2013, Приложение №1.

□ Концентрация загрязняющих веществ на входе

- Взвешенные вещества: до 200 мг/л
- Нефтепродукты: до 40 мг/л

□ Концентрация загрязняющих веществ на выходе (после очистки)

- Взвешенные вещества: ≤ 15 мг/л

- Нефтепродукты: **≤ 1,97 мг/л**

- Номинальный расход сточных вод: **2,0 л/с**
- Расход сточных вод через (Bypass) канал: **отсутствует**

Преимущества сепаратора OilBase200-2

- ✓ **100% герметичный моноблочный корпус из стеклопластика** – устойчив к коррозии, механическим повреждениям и температурным перепадам.
- ✓ **Коалесцентный фильтр многоразового использования** – легко очищается и при необходимости заменяется.
- ✓ **Горловина для доступа к техническому обслуживанию** – облегчает удаление ила и нефтепродуктов.
- ✓ **Возможность оснащения электронной системой мониторинга** – датчики для контроля уровня ила и нефтепродуктов сигнализируют о необходимости очистки (откачки).
- ✓ **Простота монтажа и эксплуатации** – подходит для различных промышленных и коммерческих объектов.

Области применения

Сепаратор нефтепродуктов **OilBase200-2** применяется в следующих сферах:

- **АЗС и топливозаправочные комплексы**
- **Автомойки и автосервисы**
- **Заводы и промышленные предприятия**
- **Торговые центры и супермаркеты**
- **Автострады, дороги и парковки**
- **Зоны работы с нефтепродуктами**

Габариты и конфигурация

Размеры сепаратора определяются **в зависимости от расхода сточных вод и места их отвода**, и могут быть адаптированы под индивидуальные требования проекта.