

Резервуар для технической воды, Объем - 104400 литров

Код товара: RainparkRSAT104400



Техническая спецификация

Резервуар для технической воды, предназначенный для подземной установки, (сбор дождевой воды, промежуточный резервуар-отстойник, противопожарный резервуар) изготовленный из усиленного стеклопластика, объемом 104400 литров (104,4 м.куб.).

<u>Диаметр, мм</u>	<u>Исполнение</u>	<u>Высота / Длина, мм</u>	<u>Объем, м3</u>	<u>Цена, долларов, включая НДС</u>
3000	Горизонтальный	15000	104,4	31030,0

В цену включено:

- горловина (D=620 мм, H=1000 мм);
- два патрубка ПВХ SN4 D=110 мм (вход/выход).

Преимущества

не ржавеет;
отсутствие затрат на техническое обслуживание;
малый вес (по сравнению с бетоном/ металлом);
легкая транспортировка и монтаж;
индивидуальный дизайн для каждого применения;

прочная конструкция (устойчивость к нагрузкам обеспечивается намотанными ремнями жесткости с ЧПУ);

соединения в соответствии с требованиями применения;

зажимы для подъема крана;

возможность внутреннего разделения;

возможность изготовления с двойными стенками;

бесплатная консультация.

Глубина залегания резервуара в песчанном грунте до 1,99 метра, от поверхности земли до верха резервуара.

Для большей глубины залегания (до 5,0 метров), резервуар изготавливается с утолщенными усиленными стенками, что ведет к удорожанию продукта ([детали у менеджеров офиса](#)).

Самые лучшие цены и разнообразие ассортимента на ливневые системы водоотвода, люки канализационные из чугуна и композита, трубы для наружной канализации, настилы из оцинкованной стали, гидроизоляция, мембрана, материалы для обустройства территории, насосные станции, сепараторы нефтепродуктов и жиров, станции очистки бытовых стоков, резервуары - вы найдете у нас по адресу: Р. Молдова, г. Кишинев, ул. Заводская 169.