



Трап INOX 150x150 с вертикальным выпуском D110, гидрозатвором, уловителем примесей и решеткой щелевой класса L15 согласно EN1253

Код товара: 0525.10.11.3.4-EU

Техническая спецификация	
Длина, мм	150
Ширина, мм	150
Высота, мм	130
Подключение к трубе диаметра, мм	110
Материал	Нержавеющая сталь AISI 304
Гарантия, месяцев	24
Вес (кг)	1,92
Класс нагрузки согласно EN1253	L15 (15kN)
Тип решётки трапа 150x150	Щелевая с анти-скольжением



Трап из нержавеющей стали с горизонтальным выпуском, с подвесным гидрозатвором и решеткой щелевой.

Трап изготовлен из нержавеющей стали марки **AISI 304**. В зависимости от технологического процесса производства, трапы изготавливаются из нержавеющей стали марки **AISI 316** - с большей стойкостью к повышенным содержаниям соли (пример фабрики по переработки рыбы).

Решетка трапа выдерживает нагрузку до 12,5 тонн, что позволяет установить трап в производственных цехах где проезжает погрузчик.

Трап обладает высокой химической стойкостью к кислотам и дезинфицирующим растворам (NaOH, HNO₃, CH₃COOH...) которые применяются в производственных цехах при дезинфекции оборудования и полов.

Водоотвод из нержавеющей стали незаменимо применяют на объектах пищевой и непищевой промышленности где есть высокие требования по соблюдению производственной санитарии: заводы по переработки мяса, заводы по производству вина и пива, заводы по производству молочной продукции, заводы по производству подсолнечного масла, фармацевтические фабрики, рестораны, бары, столовые.

Сифон полностью изготовлен из нержавеющей стали и отводит воду с пола.

В комплект входит: решетка + сито + рама + сифон + прокладка

Сифон оснащен легко очищаемым ситом из нержавеющей стали и прокладкой для предотвращения обратного тока сливаемой воды и неприятных запахов.

Типовые размеры:

Длина: 151 [мм]

Ширина: 151 [мм]

Высота: 130 [мм]

Отверстие/диаметр: 110

Благодаря тому, что он полностью изготовлен из нержавеющей стали, он имеет долгий срок службы и не ржавеет.

Пропускная способность: 0,4 л/сек.