


Трап INOX 250x250 с вертикальным выпуском D110, гидрозатвором, ловителем примесей и решеткой щелевой антискользящая, класс M125 согласно EN1253

Код товара: 0522.10.11.4AS

Техническая спецификация	
Длина, мм	250
Ширина, мм	250
Высота, мм	314
Подключение к трубе диаметра, мм	110mm
Материал	Нержавеющая сталь AISI 304
Гарантия, месяцев	24
Тип нержавеющей решетки	Щелевая с анти-скольжением
Класс нагрузки согласно EN1253	M125 (125kN)



Трап из нержавеющей стали с горизонтальным выпуском, с подвесным гидрозатвором и решеткой щелевой.

Трап изготовлены из нержавеющей стали марки **AISI 304**. В зависимости от технологического процесса производства, трапы изготавливаются из нержавеющей стали марки **AISI 316** - с большей стойкостью к повышенным содержаниям соли (пример фабрики по переработки рыбы).

Трап обладает высокой химической стойкостью к кислотам и дезинфицирующим растворам (NaOH, HNO₃, CH₃COOH...) которые применяются в производственных цехах при дезинфекции оборудования и полов.

Водоотвод из нержавеющей стали незаменимо применяют на объектах пищевой и непищевой промышленности где есть высокие требования по соблюдению производственной санитарии: заводы по переработки мяса, заводы по производству вина и пива, заводы по производству

молочной продукции, заводы по производству подсолнечного масла, фармацевтические фабрики, рестораны, бары, столовые.

Сифон полностью изготовлен из нержавеющей стали и отводит воду с пола.

В комплект входит: решетка + сито + рама + сифон + прокладка

Сифон оснащен легко очищаемым ситом из нержавеющей стали и прокладкой для предотвращения обратного тока сливаемой воды и неприятных запахов.

Типовые размеры:

Длина: 250 [мм]

Ширина: 250 [мм]

Высота: 314 [мм]

Открытие/диаметр: 110

Благодаря тому, что он полностью изготовлен из нержавеющей стали, он имеет долгий срок службы и не ржавеет.