



Дренажный водоотводный лоток PolyMax Basic DN300 H356

Код товара: 8740

Техническая спецификация	
Класс нагрузки	C250
Материал лотка	Полипропилен
Длина, мм	1000
Ширина, мм	385
Подключение к трубе диаметра, мм	110-160-200
Гарантия, месяцев	24
Вес (кг)	6-5



Дренажный водоотводный лоток PolyMax Basic DN300 H356, безливневой решетки, изготовленный из пластика. Данный водоотводный лоток комплектуется любыми решетками (решетка из оцинкованной стали, решетка из высокопрочного чугуна, решетка из нержавеющей стали, медная решетка, крышкой из оцинкованной стали) из серии Basic DN300, которые выдерживают разную нагрузку: A15 (15 kN), B125 (125 kN) или C250 (250 kN) согласно стандарту EN 1433.

Водосточный желоб используется на тротуарах, пешеходных зонах, парковках, частных автостоянках и многоэтажных автостоянках, гарантирует простоту и точность установки, а его край обеспечивает точный уровень, на котором должен быть выполнен пол.

Внутренняя поверхность гарантирует высокий коэффициент скольжения и не имеет точек соединения с внешней стороной, куда могла бы просочиться вода. Для полной герметизации желобов рекомендуется использовать битумный герметизирующий клей.