

Ступени из прессованного настила, с ячейкой 33x11 мм

Код товара: TMZP33x11

Техническая спецификация

Опция ступени	Прессованный, ячейка 33x11 мм под заказ
---------------	---



Ступени прессованные изготавливаются из решетчатых прессованных настилов по DIN 24531-1.

Решетчатые ступени производятся без покрытия или с покрытием горячим цинком по DIN 50976 (EN ISO 1461) ГОСТ 380-94.

Металлические ступени из решетчатого прессованного настила обладают рядом преимуществ:

- высокая несущая способность и оптимальная легкость;
- простой и быстрый монтаж/демонтаж с использованием только монтажного инструмента;
- надежность и безопасность для передвижения;

- современная технология изготовления и эстетичный вид готовой конструкции;

- возможность изготовить данный товар индивидуально выбирая высоту и толщину несущей полосы в соответствии с необходимой нагрузкой.

Стандартно лестничные прессованные ступени изготавливают из прессованного настила DIN 24531-1 шириной от 600 мм до 1200 мм, и глубиной - от 240 мм до 305 мм.

Таблица типоразмеров и цены для лестничных ступеней из прессованного настила.

L (длина), ± 3,0 мм	B (ширина), ± 5,0 мм	a , мм	b , мм	c , мм	n , мм	e , мм	f , мм	N , кг	Вес , кг	Цена, за штуку, с ОЦИНКОВАНИЕМ, ЕВРО с НДС	Цена, за штуку, БЕЗ ОЦИНКОВАНИЯ, ЕВРО с НДС
600 30x2*	240	30	55	70	120	85	30	1500	4,7	по запросу	по запросу
	270	30	55	70	150	85	30	1500	5,3	по запросу	по запросу
	305	30	55	70	180	90	30	1500	5,8	по запросу	по запросу
800 30x2*	240	30	55	70	120	85	30	1200	6,0	по запросу	по запросу
	270	30	55	70	150	85	30	1200	6,6	по запросу	по запросу
	305	30	55	70	180	90	30	1200	7,3	по запросу	по запросу
1000 30x3*	240	30	55	70	120	85	30	1500	8,9	по запросу	по запросу
	270	30	55	70	150	85	30	1500	10,0	по запросу	по запросу
	305	30	55	70	180	90	30	1500	11,0	по запросу	по запросу
1200 40x3*	240	40	55	70	120	85	30	1500	12,5	по запросу	по запросу
	270	40	55	70	150	85	30	1500	14,0	по запросу	по запросу
	305	40	55	70	180	90	30	1500	15,8	по запросу	по запросу

Пояснения к таблице:

• масса прессованных ступеней приведена для размера ячейки прессованного настила 33,0 x 11,0 мм.

• **N** - однократная предельная нагрузка, кг.

• * - размеры несущей полосы: **высота x толщина**, мм.

Расстояние между крепежными отверстиями унифицировано в соответствии с размерами

ступеней.

Размеры «[a](#), [b](#), [c](#), [n](#), [e](#), [f](#)» указаны выше, на чертеже боковой планки ступени.

Срок поставки оцинкованных изделий - до 6 недель с момента заказа.

Срок поставки неоцинкованных изделий - до 5 недель с момента заказа.

Ознакомьтесь, также, с [Ступени из прессованного настила, с ячейкой 33x33 мм](#) и [Ступени из сварного настила, с ячейкой 34x38 мм](#) для того чтобы выбрать правильный продукт!