

Люк чугунный канализационный с запорным устройством, класс нагрузки B125 (780x600x65 мм)

Код товара: CRF B125

Техническая спецификация	
Класс нагрузки	B125 согласно EN 124-2:2016
Высота, мм	65
Диаметр рамы, мм	780
Диаметр лаза, мм	600
Материал	Высокопрочный чугун (ВЧ-50)
Гарантия, месяцев	24
Опция	Глухого типа
Материал прокладки	Резина
Вес (люк+рама), кг	27,20
Вес (крышки люка), кг	15,10
Вес (рамы), кг	12,10
Размеры люка B125 (Драмы/Лаз/Высота), мм	780/600/65



Люк чугунный канализационный с запорным устройством, класс нагрузки B125 (780x600x65 мм)

Люк из высокопрочного чугуна является важным элементом для обеспечения безопасности и функциональности канализационных сетей, предназначенным для использования в зонах с интенсивным движением легковых автомобилей. Он относится к классу нагрузки **B125**, что означает, что он выдерживает нагрузку до **12,5 тонн**.

Характеристики и преимущества:

✓ **Прочный материал** – изготовлен из высокопрочного чугуна, обладающего высокой устойчивостью к износу, коррозии и перепадам температур, что гарантирует долгий срок службы.

✓ **Безопасность** – оснащен запорным болтом, предотвращающими несанкционированный доступ и случайное открытие люка.

✓ **Бесшумная эксплуатация** – резиновый уплотнитель между крышкой и рамой устраняет вибрации и шум при проезде транспорта.

✓ **Универсальность в установке и применении** – предназначен для установки на смотровые колодцы различных инженерных сетей, включая:

- Канализационные сети (ливневая и бытовая канализация);
- Теплосети и системы отопления;
- Сети водоснабжения (холодная и горячая вода);
- Электросети и телекоммуникации.

✓ **Прочная конструкция** – комплект состоит из рамы и крышки, разработанных для выдерживания механических нагрузок, характерных для проезжей части с интенсивным движением легкового транспорта.

Этот люк из высокопрочного чугуна – идеальный выбор для городской инфраструктуры, обеспечивая надежность, безопасность и долговечность.