



Газонная решетка EasyPave, пластиковая, черная (629х434хН=50 мм)

Код товара: 8100-М-С

Техническая спецификация	
Класс нагрузки	C250 согласно EN 1433
Длина, мм	629
Ширина, мм	434
Высота, мм	50
Материал	Пластик
Цвет газонной решетки EasyPave	Черный
Полезная площадь модуля, м²:	0,232







<u>Газонная решетка EasyPave, пластиковая, черная</u> (629х434хH=50 мм)

Газонная решетка EasyPave из пластика представляет собой современное и устойчивое решение для благоустройства.

Изготовленная из высококачественных материалов, она обладает отличной стойкостью к износу, ударным нагрузкам и экстремальным погодным условиям, сохраняя свои эксплуатационные характеристики даже при длительном воздействии дождя, мороза или высоких температур.

Благодаря **модульной структуре**, газонная решетка быстро монтируется и легко адаптируется к любому типу проекта — от парковок и пешеходных дорожек до зелёных зон, приусадебных участков и временных подъездных путей.

Универсальный дизайн позволяет <u>полностью персонализировать покрытие</u> и гармонично



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

интегрировать его в окружающий ландшафт.

Пермеабельная структура газонной рещетки обеспечивает <u>естественный отвод дождевой и</u> <u>талой воды</u>, предотвращая образование луж и снижая риск подтоплений.

Одновременно она способствует защите почвы от эрозии и поддержанию природного водного баланса.

Технические характеристики

- Размеры:
 - ∘ Длина: 629 мм
 - ∘ Ширина: 434 мм
 - ∘ Высота: 50 мм
- Материал: 100% перерабатываемый полипропилен
- Устойчивость: к ультрафиолету, морозу, ударам и перепадам температуры
- Малый вес и простота монтажа
- Цвет: черный

Основные преимущества

- Быстрая установка благодаря встроенной системе соединений
- Высокая прочность и долговечность (до 20 лет при правильном уходе)
- Открытая структура позволяет рост растений и укоренение травы



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Идеальна для укрепления малых склонов и неровных участков
- Возможность дополнительного крепления с помощью **анкерных фиксаторов** (рекомендуется 5 анкеров на один модуль в наклонных зонах)

Инструкция по монтажу

Для надёжной и долговечной фиксации рекомендуется установка газонных решеток с использованием специальных анкеров.

В наклонных зонах каждый модуль должен быть закреплён <u>минимум в пяти точках</u>, чтобы обеспечить устойчивость всей поверхности.

Рекомендуемое применение

- Парковки для легкового и тяжелого транспорта
- Пешеходные дорожки и дворы
- Сады, террасы и зелёные зоны
- Участки с небольшим уклоном для укрепления и стабилизации грунта