

# Лоток водоотводный фибробетоный BASE DN100 H125 с решеткой чугунной щелевой класс нагрузки C250



Код товара: 04000283031

Техническая спецификация	
Материал лотка	Фибробетон
Длина, мм	1000
Ширина, мм	140
Система фиксации решетки с лотком	Оцинкованный крепеж + болт
Высота лотка Base DN	<b>100,</b> 125





## <u>Лоток водоотводный фибробетоный BASE DN100 H125 с</u> решеткой чугунной щелевой класс нагрузки C250

**Водоотводный лоток Base DN100**, изготовлен из фибробетона с высотой 125 мм, оснащен **щелевыми решётками из высокопрочного чугуна**, предназначен для установки в проезжих частях с умеренным автомобильным трафиком, с нагрузочной способностью до 25,0 тонн (класс C250, согласно EN 1433).

#### Ключевые характеристики:

• Материал высокой производительности: Канал из фибробетона имеет гладкую внутреннюю поверхность, что обеспечивает высокий коэффициент стока воды по всей системе

### YODALAND

#### ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

и предотвращает проникновение воды через возможные соединения.

- **Безопасность и защита**: Решетка из **высокопрочного чугуна** защищает лоток от попадания крупных предметов, которые могут повлиять на эффективность системы ливневой канализации. Одновременно решетка обеспечивает безопасность пешеходов и автотранспорта, перемещающихся по данным зонам.
- Простота и скорость установки: Бетонный лоток BASE DN100 легко устанавливается, а его края обеспечивают правильный уровень укладки с прилегающим покрытием. Это идеальный выбор для тротуаров, пешеходных зон и зон с умеренным движением автотранспорта, гарантируя точность выполнения и безупречную интеграцию с существующей инфраструктурой.
- **Легкость в обслуживании**: Решетка фиксируется в лотке с помощью двух легко снимаемых <u>креплений из оцинкованной стали</u>, что упрощает очистку лотка от листьев и других накопившихся загрязнений.
- Оптимальная герметизация: Для полной герметичности между лотками рекомендуется использовать специализированный <u>Герметик</u>, который обеспечивает целостность системы линии водоотвода.

#### Эффективная и безопасная установка

Каждый водоотводный лоток оснащен <u>пазами для стыковки в одну линию</u>, что обеспечивает быструю установку и отличную герметичность системы водоотведения. Материал лотка обеспечивают надежную и долговечную <u>анкеровку в бетоне</u>, гарантируя стабильность системы на протяжении долгого времени.

#### <u>Рекомендуется для жилых и коммерческих</u> <u>объектов</u>

Комплект идеально подходит для:

- Дворов частных домов;
- Въездов в гаражи;
- Подземных и наземных парковок;



#### ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

